

# Menù personalizzato

## Magazine accavallato e senza spilla

29,7x42cm

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni più dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio Illustrator, InDesign e Photoshop.

**Non dimenticare di scaricare il template, ti sarà di grande aiuto!**

## Checklist

### 1 PDF

Invia i tuoi file in formato PDF in scala 1:1.  
Assicurati che non siano protetti da password.

### 2 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.

### 3 COLORI

Tutti i file vanno inviati in quadricromia, CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

■ Vedi il punto 3

### 4 CREAZIONE DEL FILE

**Attendiamo un file PDF in pagine singole in ordine di lettura!**



E' una lavorazione in cui le pagine piegate ed accavallate tra loro ma senza rilegatura.

**Si intende "autocopertinato" quando interno e copertina vengono stampati sulla stessa carta grammatura.**

- Assicurati di aver rispettato di margini di abbondanza, le aree di sicurezza e pagine individuali.
- Assicurati di eliminare tutte le linee di taglio, i crocini e tutte le indicazioni del template.

■ Vedi il punto 4

### 5 TIPOGRAFIA E TRACCIATI

- I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in traccati/contorni.
- Consigliamo di non impostare il corpo dei font al di sotto di 4 punti e in presenza di linee grafiche lo spessore delle stesse non deve essere inferiore a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.

# Ulteriori informazioni

## 3 COLORI

I file devono essere inviati in quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Un colore può apparire leggermente diverso a seconda del materiale di stampa utilizzato, a causa della composizione fisica del materiale stesso. Se desideri controllare in dettaglio i risultati cromatici su diversi tipi di carta disponibili, puoi richiedere il nostro campionario di carte. Tutti i file devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con l'assegnazione del profilo colore Fogra 39. I file che contengono elementi in RGB o con colori PANTONE saranno convertiti automaticamente secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa.

Si consiglia di utilizzare il nero (K) al 100% per il testo, evitando altri colori, per prevenire problemi di fuori registro durante la stampa.

## 4 CREAZIONE DEL FILE

Per questo prodotto, dovrai creare un solo file. Ti consigliamo di scaricare i template per rendere il processo più semplice.


Devi preparare un file in formato PDF di quattro pagine, impostando la tua copertina a pagine singole in ordine di lettura.

Non possiamo accettare file con le pagine affiancate.


Guardando lo schema qui sotto, la forma arancione è **la dimensione che hai scelto**.

Non dimenticare di lasciare **3 mm per lato** per l'abbondanza. Ti raccomandiamo di lasciare come area sicura 5mm dai margini.

### Successione delle pagine:



**pagine singole in ordine di lettura**



Quindi il formato del tuo libro è 42cm x 21cm devi creare una archivio

Altezza del nostro documento: 3mm + 420mm + 3mm = 426 mm.

Base del nostro documento: 3mm + 297mm + 3mm = 303 mm.