

Manifesti per affissione

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni piú dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio Illustrator, InDesign e Photoshop.

Non dimenticare di scaricare il template, ti sar  di grande aiuto!

Checklist

1 PDF

Invia i tuoi file in formato PDF - TIFF - JPEG in scala 1:1.
Assicurati che non siano protetti da password.

2 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa   di 300 dpi.

3 COLORI

Tutti i file vanno inviati in quadricromia, CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

■ Vedi il punto 3

4 ORIENTAMENTO DEL FILE

Assicurati che l'orientamento del tuo archivio coincida con l'orientamento selezionato.

■ Vedi il punto 4

5 TIPOGRAFIA E TRACCIATI

I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in tracciati/contorni.

Consigliamo di non impostare il corpo dei font al di sotto di 4 punti e in presenza di linee grafiche lo spessore delle stesse non deve essere inferiore a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.

6 CREAZIONE DELL'ARCHIVIO

Assicurati di rispettare la corretta dimensione del file, margini di abbondanza, area sicura e di eliminare crocini e indicazioni del template.

■ Vedi il punto 6

7 FORMATI DISPONIBILI

42X59,4

64X88

70X100

Ulteriori informazioni

3 COLORI

I file devono essere inviati in quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Un colore può apparire leggermente diverso a seconda del materiale di stampa utilizzato, a causa della composizione fisica del materiale stesso. Se desideri controllare in dettaglio i risultati cromatici su diversi tipi di carta disponibili, puoi richiedere il nostro campionario di carte. Tutti i file devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con l'assegnazione del profilo colore Fogra 39. I file che contengono elementi in RGB o con colori PANTONE saranno convertiti automaticamente secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa.

Si consiglia di utilizzare il nero (K) al 100% per il testo, evitando altri colori, per prevenire problemi di fuori registro durante la stampa.

4 ORIENTAMENTO DEL FILE

ORIENTAMENTO
VERTICALE




ORIENTAMENTO
ORIZZONTALE



6 CREAZIONE DELL'ARCHIVIO

Per la realizzazione di un manifesto di dimensioni 42x59,4 cm (B), dobbiamo aggiungere 3 mm di abbondanza per lato 42,6x60 cm (A) e considerare 4 mm interni dal margine per l'area sicura (41,2x59,2 cm).


7 FORMATI DISPONIBILI: 42X59,4CM



A= Dimensioni file
B= Formato file

7 FORMATI DISPONIBILI: 64X88CM

Per la realizzazione di un manifesto di dimensioni 64x88 cm (A), dobbiamo tenere in considerazione un margine di rifilo interno di 1 cm e si raccomanda di realizzare un file di dimensioni consigliate 62x86 cm (B). Considerare 4 mm interni dal margine per l'area sicura.



7 FORMATI DISPONIBILI: 70X100CM

Per la realizzazione di un manifesto di dimensioni 70x100 cm (A), dobbiamo tenere in considerazione un margine di rifilo interno di 1 cm e si raccomanda di realizzare un file di dimensioni consigliate 68x98 cm (B). Considerare 4 mm interni dal margine per l'area sicura.

