

# Quaderno - Punto metallico

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni piú dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio Illustrator, InDesign e Photoshop.

**Non dimenticare di scaricare il template, ti sarà di grande aiuto!**

## Checklist

### 1 PDF

Invia i tuoi file in formato PDF in scala 1:1. Assicurati che non siano protetti da password.

---

### 2 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.

---

### 3 COLORI

Tutti i file vanno inviati in quadricromia, CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

■ Vedi il punto 3

---

### 4 COPERTINA



**La copertina comprende sempre 4 pagine**

**Per la stampa di una copertina solo fronte dovrai caricare un file di 4 pagine comprese le pagine bianche**

Assicurati di eliminare tutte le linee di taglio, i crocini e tutte le indicazioni del template.

■ Vedi il punto 4

---

### 5 TIPOGRAFIA E TRACCIATI

I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in tracciati/contorni.

Consigliamo di impostare il corpo dei font non al di sotto di 4 punti e in presenza di linee grafiche lo spessore delle stesse non deve essere inferiore a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.

---

### 6 NOBILITAZIONE

Nel caso in cui tu abbia selezionato l'opzione della nobilitazione, assicurati di aver creato livelli della parte che desideri nobilitare e di avere soddisfatto i requisiti per la loro corretta riproduzione.

■ Vedi il punto 6

# Ulteriori informazioni

## 3 COLORI

I file devono essere inviati in quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Un colore può apparire leggermente diverso a seconda del materiale di stampa utilizzato, a causa della composizione fisica del materiale stesso. Se desideri controllare in dettaglio i risultati cromatici su diversi tipi di carta disponibili, puoi richiedere il nostro campionario di carte. Tutti i file devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con l'assegnazione del profilo colore Fogra 39. I file che contengono elementi in RGB o con colori PANTONE saranno convertiti automaticamente secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa.

Si consiglia di utilizzare il nero (K) al 100% per il testo, evitando altri colori, per prevenire problemi di fuori registro durante la stampa.

## 4 COPERTINA



Creazione del file per la copertina

**La copertina comprende sempre 4 pagine**  
**Per la stampa di una copertina solo fronte dovrai caricare un file di 4 pagine comprese le pagine bianche**

Realizza un file in formato PDF di quattro pagine, impostando la tua copertina a pagine singole in ordine di lettura, comprese pagine bianche (stampa solo fronte). **Non possiamo accettare file con le pagine affiancate.**

Guardando lo schema qui sotto, la forma arancione è **la dimensione che hai scelto**. Non dimenticare di lasciare **3 mm per lato** per l'abbondanza. Ti raccomandiamo di lasciare come area sicura **5mm dai margini**.

**ESEMPIO: Il formato scelto è 148 mm x 210 mm devi creare una copertina:**



Base del nostro documento : 3 mm + 148 mm + 3 mm = 154 mm.

Altezza del nostro documento: 3mm + 210mm + 3mm = 216 mm.