# Tovagliolo di carta personalizzato

# 33cmx33cm - piegati 16,5x16,5

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni più dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio Illustrator, InDesign e Photoshop.

Non dimenticare di scaricare il template, ti sará di grande aiuto!

## **Checklist**



Invia i tuoi file in formato PDF-TIFF-JPEG in scala 1:1. Assicurati che non siano protetti da password.

#### 2 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.

#### 3 COLORI

Tutti i file vanno inviati in quadricromia, CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

■ Vedi il punto 3

#### 4 ORIENTAMENTO DEL FILE

- Nel caso di stampa su entrambe le facciate, il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come se si stesse sfogliando un libro, importante tenerne conto nel posizionamento di testo e grafica, tenendo presente anche l'orientamento selezionato nel preventivo.
  - Vedi il punto 4

#### 5 TIPOGRAFIA E TRACCIATI

- I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in tracciati/contorni.
- Consigliamo di non impostare il corpo dei font al di sotto di 4 punti e in presenza di linee grafiche lo spessore delle stesse non deve essere inferiore a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.
- □ Linee in positivo almeno pari a 0,5 pt. (0,2 mm).
- ☐ Linee in negativo almeno pari a 1 pt. (0,4 mm).

IL BORDO GOFFRATO PUÓ LIMITARE LA LEGGIBILITÀ DI CARATTERI O LINEE SOTTILI

#### 6 CREAZIONE DEL FILE

- Assicurati di rispettare la corretta dimensione del file, margini di abbondanza, area sicura e di eliminare crocini e indicazioni del template.
  - Vedi il punto 6

#### 7 FORMATI DISPONIBIILI

- 16,5X16,5
- □ 5X4

# **Ulteriori** informazioni

### 3 COLORI


I file devono essere inviati in quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Un colore può apparire leggermente diverso a seconda del materiale di stampa utilizzato, a causa della composizione fisica del materiale stesso. Se desideri controllare in dettaglio i risultati cromatici su diversi tipi di carta disponibili, puoi richiedere il nostro campionario di carte. Tutti i file devono essere inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con l'assegnazione del profilo colore Fogra 39. I file che contengono elementi in RGB o con colori PANTONE saranno convertiti automaticamente secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa.

Si consiglia di utilizzare il nero (K) al 100% per il testo, evitando altri colori, per prevenire problemi di fuori registro durante la stampa.

# 4 ORIENTAMENTO DEL FILE

Si prega di rispettare l'orientamento della grafica/della direzione di lettura.




### 5 CREAZIONE DEL FILE


Per la corretta realizzazione del file è necessario eliminare le linee guida del template prima di salvare il file.

### 16X5 X 16,5 cm


Immagine del prodotto finito:



Distanza di sicurezza (z) **5 mm** 



Visione del prodotto finito:



20 tovaglioli singoli in una confezione cellophanata Visione nella confezione (fronte/retro):



A= Dimensioni file / formato finale


B= Fronte

C= Retro

D= Facciata interna


### o 5 X 4 cm

#### Immagine del prodotto finito:



Visione prodotto finito:

Visione del prodotto finito:




20 tovaglioli singoli in una confezione cellophanata Visione nella confezione (fronte/retro):





Distanza di sicurezza (z)

5 mm



A= Dimensioni file / formato finale

B= Fronte

C= Retro

D= Facciata interna